Scheda tecnica

Smartpoint

05.07.2013 - rev. n°0

Prodotto	Smartpoint
Articolo	Cod. 514002040x
Voce di capitolato	Sonda ambiente cieca di temperatura/umidità o sola temperatura completa di adattatore universale da posizionare in ogni ambiente trattato dall'impianto radiante e da collegare via bus alla Smartbase. Lo Smartpoint viene fornito con due cover colorate: bianco e nero
Misure	Dimensioni complete di cover: 66 mm x 44 mm x 53 mm
Dati tecnici	Alimentazione da cavo bus: 12 Vdc / 50 Hz Condizioni climatiche di funzionamento: 0 - 50 C Cablaggio Bus: cavo P-YCYM 2x2x0,8 – cavo Bus schermato con 2 coppie di conduttori ad anima piena, intrecciati, di diametro 0,8 mm (sezione 0,5 mm) e guaina esterna in PVC di tipo non propagante l'incendio, come esempio tipo, il cavo normalmente utilizzato per componenti KNX TP1
Il prodotto è rispondente alle seguenti norme	Marchio CE Direttiva 1999/95/CE
Idoneità ambiente di installazione	Ambiente interno, come sistema di rilevamento, della regolazione climatica

Nota: La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti. I dati riportati in questa scheda corrispondono alle Nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare Nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime che sul prodotto finito.